

高品質国産アルミ反射板

圧延製造のみ、または高反射塗装仕上の高品質アルミニウム板

株式会社UACJ製造のアルミ反射板シリーズは、圧延製造のまま高い正反射率を持つ「SL/XLシリーズ」と高反射塗料塗布による「エクストラ/スーパー ホワイト」を取り揃えております。

用途は多様で、照明器具を筆頭にディスプレイ、内装材、産業機械等に幅広く使用されております。

特に「SL/XL無塗装」は圧延製造のみでの鏡面板となっており、アルミ圧延板としては全反射率75～86%の高反射を誇ります。

「SL」はアルマイト処理を施す用途に適し、「XL無塗装」は表面処理を施さずにアルミ表面を生かす用途に適しています。

技術資料

メーカー	品名	アルミ純度 又は 材料呼称	調質	表面処理	機械的性質		全反射率 %
					引張強度 N/mm ²	伸び %	
UACJ (国産)	XL生地	FS003	H18	圧延、鏡面	185	5	82-86
	XLクリアー	FS003	H18	塗装、鏡面	185	5	75-81
	SL生地	W13C1	H18	圧延、鏡面	175～215	2～6	84
	スーパーホワイト SW-90B	A1050P	H24	白塗装、光沢	125～135	7～18	90

注) 1. 機械的性質、反射率はあくまでも参考値です。ロットにより若干異なります。

2. 「XL生地」にアルマイト処理を施すと表面光沢が損なわれます。塗装または素地のままご使用ください。

在庫表

メーカー	品名	アルミ純度 又は 材料呼称	調質	表面処理	寸法	在庫
UACJ (国産)	XL生地	FS003	H18	圧延、鏡面	0.3t×400×1200	◎
					0.4t×400×1200	◎
					0.5t×400×1200	◎
					0.6t×400×1200	◎
	XLクリアー	FS003	H18	塗装、鏡面	0.3t×400×1200	◎
					0.4t×400×1200	
					0.5t×400×1200	◎
					0.6t×400×1200	◎
	SL	W13C1	H18	圧延、鏡面	0.2t×400×1200	◎
					0.3t×400×1200	◎
					0.4t×400×1200	◎
					0.5t×400×1200	◎
					0.6t×400×1200	◎
					0.8t×400×1200	◎
	スーパーホワイト SW90B	A1050P	H24	白塗装、光沢	0.5t×1200×1300	◎

注) 1. ◎印：在庫品

2. 在庫は常に流動しております。品切れの際はご容赦ください。